Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche horizontal, com chuveiro de parede 250x250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Quadra | *Concealed horizontal shower set, with Inox shower head 250x250 mm and separate handshower set Quadra*

102 753 2XX


IMAGEM* | *IMAGE**








DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche horizontal, com chuveiro de parede 250x250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Quadra;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de parede com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 220 1NO.

- Concealed horizontal shower set, with Inox shower head 250x250 mm and separate handshower set Quadra;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Handshower and shower head with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 220 1NO.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*



EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**




DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included



Inversor
Diverter






DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*



Aberto | *Open*



Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*